

	Magazinplätzen SK 40 bzw. optional ausgewählte Werkzeugaufnahmen	
P-K0216	Messtaster Infrarot Fabr. Heidenhain TS 640 SK 40 bzw. optional ausgewählte Werkzeugaufnahmen	1,00 st
P-K0228	Werkzeugvermessung im Arbeitsraum Fabr. Blum Laser NT-Hybrid automatischer Rückzug der Messeinheit in ein geschütztes Gehäuse Werkzeuglängen- und Durch- messer- und Durchmesservermessung horizontal/vertikal	1,00 st
P-G0004	Spülpistole mit Pumpe 2 bar/40 l/min (theor. Pumpenleistung)	1,00 st
P-G0006	Öl- und Emulsionsnebelabscheideanlage Elektrostat-Filter (Emulsion ³ 5%)	1,00 st
P-G0026	Kühleinrichtung Blasluft durch Spindelmitte, anwählbar über M-Funktion	1,00 st
P-H0038	Betriebsart 4 "Prozessbeobachtung in der Fertigung" Manueller Eingriff bei geöffneten Arbeitsraumbtüren Freigabe nach ausgefüllter Checkliste	1,00 st
P-K0225	Dynamikpaket	1,00 st

10 P-A0298	<p>DMC 70 H duoBLOCK Horizontal-Bearbeitungszentrum 700 mm x 800 mm x 800 mm Hauptantrieb: Motorspindel 10.000 1/min 30 kW (40% ED); 20 kW (100% ED) Werkzeugaufnahme SK 40 nach DIN 69871 Werkzeugspannung nach DIN 69872 Horizontal-Fräskopf Werkzeugwechseleinrichtung System Pick Up Radmagazin, 45 Magazinplätze SK 40 NC-Rundtisch mit Palettenträger Drehpalettenwechsler 2 Paletten 500 mm x 500 mm mit T-Nuten nach DIN 55201-A2 Kühlmittelbehälter 980 l IKZ 40 bar durch Spindelmitte (AD) Späneförderer rotierende Sichtscheibe 3D-Bahnsteuerung</p>	1,00 st
P-B0024	<p>3D-Bahnsteuerung Siemens 840D-Powerline ShopMill Classic</p>	1,00 st
P-D-D	Bildschirmanzeige Deutsch	1,00 st
P-W0225	<p>Spannhydraulik 2/4 für Arbeitstisch und Rüstplatz zum Anschluss hydraulisch betätigter Spannvorrichtungen inkl. Palettenvorbereitung Grundmaschine</p>	1,00 st
P-W0268	<p>Hauptantrieb: Integrierte Motorspindel SK 40 Spindeldrehzahl bis 18.000 1/min preisneutral</p>	1,00 st
P-D0024	<p>Werkzeugmagazin Kettenmagazin horizontal mit 120</p>	1,00 st