1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

- Max. esfuerzo total	kN.	5.000
- Max. esfuerzo en embutidor : en descenso ..	kN.	2.000
: en ascenso ...	kN.	200
- Max. esfuerzo pisador : en descenso ..	kN.	3.000
: en ascenso ...	kN.	300
- Max. carrera embutidor	mm.	900
- Max. carrera pisador	mm.	750
- Mesa y pisador frente x fondo	mm.	1800x1250
- Embutidor frente x fondo	mm.	1000x 600
- Altura de guías : plato pisador	mm.	1200
: plato embutidor	mm.	900
- Cantidad de guías : plato pisador	nº	8
: plato embutidor	nº	4
- Paso frontal entre montantes	mm.	1850
- Velocidad de descenso rápido por gravedad ..	mm/seg.	400
- Velocidad trabajo : embutidor 2000 kN.	mm/seg.	27
hasta 1000 kN.	mm/seg.	55
hasta 800 kN.	mm/seg.	70
: pisador 3000 kN.	mm/seg.	36
2000 kN.	mm/seg.	56
: pisador + embutidor 5000 kN.	mm/seg.	32
hasta 2000 kN.	mm/seg.	70
- Velocidad de retorno	mm/seg.	300
- Max. esfuerzo cojín : hacia abajo	kN.	2000
: hacia arriba	kN.	500
- Max. carrera cojín	mm.	150
- Mesa cojín frente x fondo	mm.	1350 x 850
- Presión máxima del sistema	Kg/cm²	312
	bar.	306
- Potencia instalada :		
. Embutidor	KW.	55
. Pisador	KW.	110
. Pilotaje	KW.	11
. Filtrado y refrigeración	KW.	4
- Tensión de servicio	V.	380
- Tensión de mando	V.	24
- Frecuencia	Hz.	50
- Nivel sonoro, medido a un metro del operario	dB(A)	78